

### Energiespartruhen mit geschäumten Deckeln

- ★ Lagertruhe gebaut für Gewerbe-Anforderungen
- ★ Energieeffizienzklasse A+
- ★ Komplette Ausstattung
- ★ Natürliches Kältemittel
- ★ Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.



Abb.: XLE 21



Abb.: XLE 51



Abb.: XLE 41 mit Edelstahldeckel

#### Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ hinten angeschlagener Deckel
- ✓ Schloß
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Vorgefrierfach, Trennwand herausnehmbar
- ✓ Kalender im Deckel
- ✓ Warnleuchte
- ✓ Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Stellfüße
- ✓ Körbe
- ✓ 100 mm Isolierstärke
- ✓ Natürliches Kältemittel R600a
- ✓ Energieeffizienzklasse A+
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

### Energiespartruhen mit geschäumten Deckeln



- ★ Lagertruhe gebaut für Gewerbe-Anforderungen
- ★ Energieeffizienzklasse A+
- ★ Komplette Ausstattung
- ★ Natürliches Kältemittel
- ★ Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.

#### Technische Daten

Modell	XLE 11	XLE 21	XLE 31	XLE 41	XLE 51
Deckel	geschäumt, scharniert				
Material außen	Stahl verzinkt, weiß lackiert				
Material innen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<i>Außenmaße</i>					
Breite [mm]	720	1050	1300	1500	1700
Tiefe o. Griff und Scharnier [mm]	650	650	650	650	650
Tiefe mit Griff und Scharnier [mm]	730	730	730	730	730
Höhe [mm]	860	860	860	860	860
Höhe bei geöffnetem Deckel [mm]	1560	1560	1560	1560	1560
Nettoinhalt [l]	130	227	301	360	418
Anzahl Körbe	1	2	3	4	4
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22
Energieverbrauch [kWh/24h] bei 18°C	0,33	0,42	0,49	0,57	0,63
Gefrierkapazität [kg/24h]	16	25	31	34	36
Temperaturanstieg auf -9°C [h]	52	60	64	66	66
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Isolierstärke [mm]	100	100	100	100	100
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Klimaklasse	3	3	3	3	3

Technische Daten gemäß EN441