

### Getränketränke Kühltruhe mit Schiebedeckel



Abb.: BC 295 SD

- ★ **Super Kühlleistung!**  
Leistungsstarkes Aggregat mit Marken-Kompressor, Hilfsverflüssiger und Start-kondensator. Deshalb schnelle Kühlung auch bei hohem Getränkeumsatz und hohen Außentemperaturen!
- ★ **Kühlsystem komplett aus Kupfer!**  
Sehr korrosionsbeständig und langlebig. Ein Plus, wenn Truhen zwischen den Ein-sätzen außer Betrieb gesetzt werden!
- ★ **Robuste Konstruktion!**
- ★ **Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!**

#### Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Geschäumte, doppelseitig aluminium-beschichtete Schiebedeckel
- ✓ BC 295 SG: Glasschiebedeckel
- ✓ Mit U-Profilen verstärkter Geräteboden
- ✓ 60 mm starke Isolierung
- ✓ Aluminium Gehäuserahmen
- ✓ Stabile Rollen, Durchmesser 70 mm
- ✓ Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von +1°C bis 10°C
- ✓ Temperaturanzeige
- ✓ Steckschloß (BC 295 SG)
- ✓ Tauwasserabfluß
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

#### Zubehör:

- ✓ Körbe
- ✓ Stoßleiste

#### Technische Daten

Modell	BC 295 SD	BC 295 SG
Schiebedeckel	geschäumt, alu-beschichtet	Glas
Material außen	Stahl verzinkt, weiß lackiert	Stahl verzinkt, weiß lackiert
Material innen	Aluminium	Aluminium
<i>Außenmaße</i>		
Breite [mm]	1020	1020
Tiefe [mm]	635	635
Höhe [mm]	910	910
<i>Innenmaße</i>		
Breite [mm]	890	890
Tiefe [mm]	510	510
Höhe [mm]	655	655
Bruttoinhalt [l]	295	295
Nettoinhalt [l]	261	261
Nettogewicht [kg]	53	53
Fassungsvolumen 0,33l Dosen	413	413
Fassungsvolumen 0,5l PET Fl.	245	245
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	+1 / +10
Energieverbrauch [kWh/24h]*	1,75	2,35
Leistungsaufnahme [W]	240	260
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4



Abb.: BC 295 SD im Kundendekor