


Getränke-Kühlschrank mit
Glastür und Leuchtaufsatz



Abb.: Esta LC 360 GL

- ★ Auf Wunsch mit Ihrer Werbung bedruckt lieberbar!
Ab 5 Stück Bestellmenge



5 fein gegitterte, plastifizierte Auflageroste.
Z.B. 62 Flaschen à 0,33 l faßt der Bodenrost.



Zubehör: Scannerschienen, weiß.
Etiketteneinschub 39 mm.

- ★ Leistungsstarkes Aggregat gewährleistet schnelle und sichere Kühlung bei Außentemperaturen bis 38°C!
- ★ Extrabreit! Bis 25 % höheres Fassungsvermögen pro Auflagefläche
Nutzbare Fläche B x H [mm]: 535 x 420
- ★ Flacher Boden. Platz für 62 Fl. à 0,33 l
- ★ Extra dicke Isolierung: 45 mm!
- ★ Geringer Energieverbrauch!
- ★ Verflüssigerblock im Maschinenfach: Sicherheit bei Transport
Rückwand weiß lackiert

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Nutzvolumen 335 l
- ✓ Fassungsvermögen:
249 Fl. à 0,33 l, 384 Dosen à 0,33 l,
112 Fl. à 0,75 l, 90 Fl. à 1.5 l PET
- ✓ Leuchtaufsatz
- ✓ Doppelschichtige Thermoglastür aus Sicherheitsglas
- ✓ Türrahmen Kunststoff, schwarz
- ✓ Türgriffmulde
- ✓ Schloß
- ✓ 5 feingitterige, plastifizierte Auflageroste, davon 1 als Bodenrost nutzbar.
Nutzbare Fläche: B x T = 535 x 420 mm
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Tauwasserabfluss
- ✓ Thermostat, manuell regelbar
Temperaturbereich 0°C bis 10°C
- ✓ Innenbeleuchtung horizontal oben
- ✓ Lichtschalter
- ✓ Betriebsleuchte
- ✓ Verstellbare Füße vorne und hinten
- ✓ Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- ✓ Innen Kunststoff, weiß
- ✓ Isolierstärke 45 mm
- ✓ Klimaklasse ST (4+)
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien

Getränke-Kühlschrank mit
Glastür und Leuchtaufsatz



Abb.: Esta LC 360 GL
mit Kundendekor

Technische Daten

Modell	LC 360 GL
Material außen	Stahl verzinkt, weiß lackiert
Material innen	Kunststoff, weiß
Außenmaße	
Breite [mm]	661
Tiefe [mm]	588
Höhe [mm]	1955
Innenmaße	
Breite [mm]	562
Tiefe [mm]	475
Höhe [mm]	1370
Bruttoinhalt [l]	360
Nettoinhalt [l]	335
Bruttogewicht [kg]	96
Anzahl Roste	5
Temperaturbereich [°C]	0 / +10
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,5
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a
Klimaklasse	4

Technische Daten gemäß EN441

Zubehör

Schutz- und Transporthülle bestehend aus

1. Äußerst robuste Schutzhülle aus LKW-Planenmaterial
2. Optional: Ösen mit Schnur zum Verschnüren

